

Additiv-Lösung M

8126


Środek zapobiegający powstawaniu plam spowodowanych zanieczyszczeniem metalami podczas **nanoszenia lakieru i bejcy** przeznaczony dla **przemysłu i rzemiosła**

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Specjalny dodatek zapobiegający powstawaniu plam spowodowanych najmniejszym zanieczyszczeniem metalami podczas obróbki drewna (np. cięcie forniru, szlifowanie węgłą stalową) na fornirze i litym drewnie w przypadku drewna liściastego bogatego w garbniki, jak dąb czy jesion. Zanieczyszczenie wiórami metalowymi jest widoczne podczas wodowania drewna bądź próbnego bejcowania na oryginalnym drewnie.

Obszary zastosowania



- Dodatek do wodnych bejc do drewna liściastego Arova Aqua-Colora i Aqua-Style do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.
- Dodatek do Bluefin Terra-Base Ultra 2913 przeznaczony do mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Produkt nie ma wpływu na kolor bejcy


Prosimy przestrzegać odpowiednich kart technicznych produktów.

STOSOWANIE

Informacje dotyczące stosowania

- Additiv-Lösung M 90697 mieszać starannie z bejcą bądź lakierem.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiedniej karcie technicznej. Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 110_Wytyczne bejcowania drewna**

Ilości dodawane



2 bądź 4 procenty wagowe.

W zależności od systemu lakierowania zalecane są następujące ilości dodawane:

Arova Aqua-Colora 1326 lub Arova Aqua-Style 1336:	4%
Bluefin Terra-Base Ultra 2913:	2%

Trwałość

Mieszanki można stosować przez 1 tydzień.

Czyszczenie narzędzi



Wodą lub produktem Aqua-Cleaner 80080 natychmiast po użyciu.


05-22 (zastępuje 02-16) ZKL 8126

ADLER-Polska sp. z o.o. ul. Tyniecka 229, 30-376 Kraków
Tel: 48 1225240 01-04, faks: e-mail: biuro@adler-lakiery.pl

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla nabywcy/użytkownika, należy je jednak indywidualnie dopasować do zastosowań i warunków użytkowania. O przydatności i możliwości zastosowania dostarczonego produktu decyduje sam nabywca/użytkownik, zalecamy zatem wykonanie próbki w celu sprawdzenia zgodności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni polysku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań	500 ml
Produkty dodatkowe	Aqua-Cleaner 80080

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Co najmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują Państwo w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**.

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Podczas aplikacji natryskowej należy zasadniczo unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Zapewni to fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2).