



HOLZVEREDELUNG IM HAUS

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.



Zukunftsorientiertes
Familienunternehmen
seit 1934



Österreichs führender
Hersteller von Farben,
Lacken und Holzschutz-
mitteln



Produktion
ausschließlich in
Schwaz, Österreich



Jahresproduktion
22.000 Tonnen



Europas modernste
Wasserlackfabrik



670 Mitarbeiter,
davon 110 in
Forschung und
Entwicklung



Umweltfreundliche
Produkte,
65 % Wasserlackanteil



100 % klimaneutrale
Herstellung¹

INHALT

HOLZVEREDELUNG	5
ÖLE & WACHSE	9
BÖDEN VERSIEGELN	14
REINIGUNG & PFLEGE	19
HOLZREPARATUREN	26

QUALITÄTSPRODUKTE

Sorgfältig hergestellte Produkte, umsichtige Produktionsverfahren und anspruchsvolle Oberflächen sind Ausdruck für die Verbundenheit von ADLER mit den natürlichen Werkstoffen aus unserer Umwelt. Für den anhaltenden Trend des Holzinneausbaus hat ALDER die optimierten Innenlasuren in dekorativen Holz- und Bunttönen entwickelt. Neben der Legno-Palette, welche für jedes Vorhaben das richtige Öl oder Wachs beinhaltet, kommen auch die Themen Bodenversiegelung, Reinigung und Pflege nicht zu kurz. Deshalb schwören immer mehr Heimwerker auf die Top-Markenqualität von Österreichs Nummer 1.

¹ Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.



EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
20100410216
EN ISO 50001
1A270121277202
ISO 45001
20116183004742



Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für ADLER nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.



Umwelt

hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe
ökologischer Fußabdruck
ohne Zusatz von umweltgefährdenden Stoffen
geringer VOC-Anteil



Gesundheit & Sicherheit

ohne Zusatz von gesundheitsschädlichen
und allergenen Stoffen
gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung



Lebensdauer

lange Haltbarkeit
hohe Beständigkeiten
Farbtonstabilität

Unter dem Nachhaltigkeits-Label green finden Sie die nachhaltigsten Beschichtungen im Sortiment von ADLER. Dabei stützt sich ADLER auf die Sustainable Development Goals der UNO, die ADLER als Basis für sein verantwortungsvolles Handeln definiert hat. Sämtliche Produkte werden nach drei Kategorien objektiv geprüft und zertifiziert: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Nur Produkte, die in all diesen Bereichen positiv abschneiden, werden mit dem Nachhaltigkeits-Label green gekennzeichnet.

HOLZ VEREDELUNG

WOHNRAUM | MÖBEL



INNENLASUR UV 100

Natureffekt mit zusätzlichem Vergilbungsschutz

- Hochwertige, wasserbasierte Holzlasur für Sichtdachstühle, Wand- und Deckenvertäfelungen im Innenbereich
- Wirksamer UV-Schutz speziell bei hellen Farbtönen
- In dekorativen Holz- und Bunttönen abtönbar
- Angenehmer Geruch, leicht zu verarbeiten
- **Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen**





GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Color4You

STANDARDFARBTÖNE




Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

INNENLASUR

Holzlasur für ein natürliches Erscheinungsbild

- Wasserbasierte Lacklasur für Holz im Innenbereich
- Für Paneele, Profilbretter, Vertäfelungen, etc.
- Durch die transparenten, seidenglänzenden Farbtöne bleibt das natürliche Erscheinungsbild des Holzes erhalten
- In dekorativen Holz- und Bunttönen abtönbar
- Angenehmer Geruch, leicht zu verarbeiten



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

375 ml*, 750 ml, 2,5 l, 10 l*

TERRA WAX-OIL

Ökologisches, wachshaltiges Holzöl

- Auf Basis ausgewählter nachwachsender Rohstoffe für den Innenbereich
- Ergibt eine edle, samt- und wachshaltige Optik
- Garantiert eine wasserfeste Oberfläche
- Frei von Lösemitteln, Weichmachern und chemischen Inhaltsstoffen
- Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Geprüft für Kinderspielzeug (EN71-3)
- Schweiß- & Speichelechtheit (DIN53160)



Color4You



GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

HOLZVEREDELUNG

AQUACRYL CFB

Universeller, sehr beständiger, farbloser Holzlack

- Wasserbasierter Klarlack für Holz im Innenbereich
- Für Vertäfelungen, Paneele, Holzmöbel, Türen, etc.
- Creme- und Fettbeständig, sehr gute Fülle
- Gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
- Für Kinderspielzeug geeignet
- In verschiedenen Glanzgraden erhältlich



GEBINDEGRÖSSEN

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

GLANZGRAD

Matt, Halbmatt, Glänzend

SOLOPLAST STREICHFERTIG

Rasch trocknender, farbloser Holzlack

- Lösemittelbasierter, aromatenfreier Klarlack zum Streichen von Möbeln
- Sehr gute Fülle, scharfe Porenzeichnung, gute Anfeuerung
- Gute Strapazierfähigkeit, einfache Anwendung
- In verschiedenen Glanzgraden erhältlich



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 5 l

GLANZGRAD

Matt, Halbmatt,
Seidenmatt, Glänzend

ÖLE & WACHSE



LEGNO-ÖL

Universelles, schnell trocknendes Holzöl

- Verarbeitungsfreundliches Holzöl für sämtliche Oberflächen aus Laub- und Nadelhölzern im Innenbereich
- Für Möbel, Holzböden, Vertäfelungen, etc.
- Dringt tief in die Oberfläche ein, wasser- & schmutzabweisend
- Sehr gute Anfeuerung, betont die natürliche Holzstruktur
- Ergibt widerstandsfähige, rutschhemmende, antistatische Oberflächen inklusive einer angenehmen Haptik
- Schweiß- und Speichelecht (ÖNORM S 1555)



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 5 l

LEGNO-ZIRBENÖL

Holzöl speziell für Zirbenholz

- Hochwertiges Holzöl speziell für die Behandlung von Zirbenholz (Möbel, Innenausbau)
- Enthält 100% naturreines Bio-Zirbenöl
- Erhält und unterstützt die natürlichen Eigenschaften des Zirbenholzes und den wohltuenden Duft der Zirbe
- Sehr gute Wasserbeständigkeit, schnell trocknend



GEBINDEGRÖSSE

750 ml, 2,5 l

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

MÖBEL ÖLEN ODER WACHSEN



Schritt 1 – Vorbereitung

Schleifen Sie das Möbelstück mit einem Schleifpapier Körnung 120 in Richtung der Holzmaserung ab. Wiederholen Sie diesen Schritt mit einer Körnung 180. Den Staub gründlich entfernen.



Schritt 2 – Erster Auftrag

Rühren Sie das Legno-Öl oder Legno-Wachs gut auf. Dünn mit einem Pinsel oder einem faserfreien Baumwolltuch auftragen. Überschuss nach 5 min. entfernen. Bei guter Belüftung ca. 4 Stunden trocknen lassen.



Schritt 3 – Zweiter Auftrag

Die Holzoberfläche mit einem Schleifpapier Körnung 280 anschleifen. Gut entstauben. Wiederholen Sie den Auftrag mit Legno-Öl oder Legno-Wachs. Gehen Sie dabei gleich vor. Innenflächen von Möbeln sollten Sie nicht behandeln. Warten Sie 7 Tage bis Sie Ihr Möbelstück den täglichen Belastungen voll aussetzen.








MEHR ENTDECKEN AUF ADLER-TV!

LEGNO-COLOR

Farbiges Öl für individuelle Wohnraumgestaltungen

- Farbiges Holzöl für eine gleichmäßige, elegante Einfärbung von Laub- und Nadelhölzern im Innenbereich
- Für Möbel, Holzböden, Vertäfelungen, etc.
- In dekorativen Holz- und Bunttönen abtönbar
- Ausgezeichnete Verarbeitung durch die leichte Gelstruktur
- Gutes Eindringvermögen, sehr gute Wasserbeständigkeit
- Holzoberfläche abschließend mit Legno-Öl, Legno-Wachs oder Legno-Hartwachsöl behandeln

AUSWAHL MÖGLICHER FARBTÖNE



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 5 l

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

LEGNO-WACHS

Holzwachs für samtweiche, matte Oberflächen

- Hochwertiges, farbloses Holzwachs für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern im Innenbereich
- Für Möbel, Vertäfelungen, etc.
- Verleiht Holzoberflächen eine samtweiche Haptik und eine gleichmäßige, matte Optik
- Einfach anzuwenden, schnell trocknend
- Sehr gute Wasserbeständigkeit, wirkt antistatisch



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 5 l

LEGNO-HARTWACHSÖL

Ökologisches, universelles Hartwachsöl

- Farbloses, wohngesundes High-Solid Produkt auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern im Innenbereich
- Für Möbel, Holzböden, Vertäfelungen, etc.
- Sehr gute Anfeuerung mit nur einem Auftrag
- Einfach anzuwenden, schnell trocknend
- Widerstandsfähig, wasser- und schmutzabweisend
- Baubook-konform (erfüllt Kriterien des ökolog. Wohnbaus)
- Schweiß- und Speichelecht (ÖNORM S 1555)



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l

BÖDEN VER- SIEGELN

FLOOR-FILL

Spachtelgel für Risse und Fugen

- Wasserverdünnbares Spachtelgel zum Füllen und Verschließen von kleinen Fugen und Rissen im unbeschichteten Holzboden
- Zum Mischen mit Schleifstaub
- Gleicht sich dem Farbton des Bodens an
- Einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung
- Gut schleifbar



GEBINDEGRÖSSE

1 l

FLOOR-START

Die beste Basis für Ihren Holz- und Parkettboden

- Farblose, verarbeitungsfertige Grundierung als Schutz vor Verfärbung durch Holzinhaltsstoffe
- Geeignet für alle Holzarten und -böden
- Reduziert die Holzaufrauung
- Optimale Basis für die weitere Parkettversiegelung



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l

FLOOR-CLASSIC

Universeller Parkett-Versiegelungslack

- Farbloser, wasserbasierter Versiegelungslack für stark beanspruchte Holz- und Korkböden in Privaträumen
- Ausgezeichnete Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen
- Schützt vor Vergilbung
- Einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l, 10 l

GLANZGRAD

Halbmatt, Glänzend

PARKETTBÖDEN RENOVIEREN UND VERSIEGELN




Schritt 1 – Boden abschleifen

Um den Parkettboden richtig zu renovieren, müssen Sie ihn gleichmäßig bis auf das rohe Holz abschleifen. Verwenden Sie eine Bandschleifmaschine, zuerst mit Schleifpapier Körnung 60 und dann mit Körnung 80. Für die Ränder eignet sich ein Exzenter- oder Eckenschleifer. Wenn Sie keine Fehlstellen ausbessern müssen, können Sie die Fläche gleich ein drittes Mal mit Körnung 120 bearbeiten.



Schritt 1



Schritt 2 – Fehlstellen ausbessern

Bei verklebten Böden können Sie feine Risse und Fugen, die teilweise erst nach dem Schleifen sichtbar sind, mit Floor-Fill vor dem letzten Schleifvorgang verschließen. Dazu Floor-Fill mit sauberem Schleifstaub vermischen. So passt die Farbe genau zu Ihrem Holz. Mit dieser spachtelähnlichen Masse füllen Sie die Risse und Fugen mit Hilfe einer rostfreien Stahlspachtel oder Plastikspachtel satt auf. Lassen Sie die Stellen 1 –1,5 Stunden durchtrocknen. Dann erfolgt der Feinschliff mit Körnung 120.




Schritt 2



Schritt 3 – Grundieren

Entstauben und reinigen Sie den Boden gründlich. Tragen Sie Floor-Start mit einem Kurzhaarroller auf. Für die Ecken eignet sich ein Wasserlackpinsel. Arbeiten Sie immer in Bahnen und achten Sie auf eine gleichmäßige Überlapung der Abschnitte. Leeren Sie Floor-Start nie direkt auf den Boden. So verhindern Sie Flecken. Die Trockenzeit beträgt 2 Stunden.



Schritt 3



Schritt 4 – Deckbeschichten

Beschichten Sie den Boden mit Floor-Classic. Die erste Deckschicht muss 4 Stunden trocknen. Danach den Boden leicht mit Schleifpapier Körnung 240 mit einem Exzentrerschleifer zwischenschleifen. Nur geübte Heimwerker sollten die Einscheibenschleifmaschine benutzen. Wischen Sie den Schleifstaub mit einem feuchten Tuch auf, bevor Sie dann ein zweites Mal Floor-Classic auftragen. Nach 8 Stunden ist der Boden begebar.



MEHR ENTDECKEN
AUF ADLER-TV!

CHECKLISTE FÜR IHRE HOLZBODENVERSIEGELUNG

	VORGEHENSWEISE	ca. 20 m ²	erledigt
1	Parkettschliff 1 und 2 mit der Bandschleifmaschine	½ – ¾ Tag	<input type="checkbox"/>
2	Auftrag Floor-Fill	25 min	<input type="checkbox"/>
3	Trockenzeit Floor-Fill	1 – 1,5 Stunden	<input type="checkbox"/>
4	Abschließender Feinschliff inkl. Reinigung	25 min	<input type="checkbox"/>
5	Auftrag der Grundierung Floor-Start inkl. Trockenzeit	2,5 – 3 Stunden	<input type="checkbox"/>
6	Erster Lackauftrag mit Floor-Classic inkl. Trockenzeit	4,5 – 5 Stunden	<input type="checkbox"/>
7	Zwischenschliff inkl. Reinigung	25 min	<input type="checkbox"/>
8	Zweiter Lackauftrag mit Floor-Classic inkl. Trockenzeit	8,5 – 9 Stunden	<input type="checkbox"/>
9	Zeit, nach der die ersten Möbel platziert werden können	24 Stunden	<input type="checkbox"/>
10	Zeit, nach der Teppiche ausgelegt werden können und der Boden voll ausgehärtet ist	8 Tage	<input type="checkbox"/>

REINI- GUNG & PFLEGE



CLEAN-MÖBELREINIGER SET

Hochwertiges Set zur Reinigung von Holzmöbeln

- Erstklassige Reinigung für lackierte Oberflächen und andere wischbare Flächen im Haushalt
- Reinigungsaktive Substanzen entfernen Staub, Schmutz und Fingerabdrücke
- Regelmäßig anwendbar
- • Verarbeitungsfertig eingestellt



INHALT *

Clean-Möbelreiniger 500 ml
1 Sprühkopf
1 Reinigungstuch

CLEAN-MÖBELPFLEGE PLUS SET

Pflege für den langfristigen Schutz

- Perfekte Möbelpflege zur Reinigung, Tiefenpflege und Auffrischung von Möbeloberflächen
- Bildet einen Schutzfilm ohne die Poren zu verstopfen
- Wirkt wasser- und schmutzabweisend
- Auch auf matten Oberflächen einsetzbar
- Verarbeitungsfertig eingestellt



INHALT *

Clean-Möbelpflege Plus 250 ml
1 Sprühkopf
1 Reinigungstuch

CLEAN PARKETT-PFLEGESET:

CLEAN-PARKETTREINIGER & CLEAN-PARKETTPFLEGE

Holzböden erstrahlen in neuem Glanz

- Perfekt abgestimmtes Pflegesystem für Holz- und andere Bodenoberflächen, wie Laminat, PVC, Kork
- Hartnäckige Flecken, Schmutz und Absatzstreifen werden schnell und einfach entfernt
- Schützt den Boden vor erneuter Verschmutzung und anderen Umwelteinflüssen (z.B.: Wasser, Haushaltschemikalien)
- Die Oberfläche bekommt einen gleichmäßigen Seidenglanz



INHALT *

Clean-Parkettreiniger 1 l
Clean-Parkettpflege 1 l
1 Wischtuch

*Sämtliche Bestandteile können einzeln nachbestellt werden.

LEGNO-REINIGER

Reinigt geölte Flächen

- Farbloser, geruchsmilder Reiniger für geölte Holzoberflächen
- Entfernt auch fettartige Verschmutzungen effizient
- Gebrauchsfertig eingestellt, mit einem faserfreien Baumwolltuch auftragen und abwischen



GEBINDEGRÖSSE

250 ml, 1 l

LEGNO-PFLEGEÖL

Pflegt und frischt geölte Flächen auf

- Farbloses, hochwertiges Pflegeöl für geölte Holzoberflächen
- Die Oberflächen werden von leichter Verschmutzung gereinigt und gepflegt
- Ausgezeichnete Anfeuerung, feuchtigkeitsregulierend
- Einfach anzuwenden, schnelle Trocknung



GEBINDEGRÖSSE

250 ml

LEGNO-PFLEGESET

Für die regelmäßige Pflege geölter Oberflächen

- Perfekt abgestimmtes Pflegeset für geölte Holzoberflächen, wie Möbel, Holz- und Parkettböden sowie Innenausbau
- Legno-Reiniger reinigt verschmutzte und fettige Oberflächen
- Legno-Pflegeöl pflegt schonend und bringt das Holz wieder zum Strahlen
- Inklusive Schleifvlies und Reinigungstuch



INHALT

Legno-Reiniger 125 ml
 Legno-Pflegeöl 125 ml
 Schleifvlies
 Reinigungstuch
 Pflegeanleitung

LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Reinigt, pflegt und veredelt Böden nachhaltig

- Pflegekonzentrat für geölte, gewachste und gelaugte Holz- und Parkettböden auf Basis natürlicher Pflanzenfette
- Entfernt Schmutz kraftvoll und einfach in nur einem Arbeitsgang
- Universell einsetzbar – auch für andere geölte Flächen, wie z.B.: Vertäfelungen
- Vornehmer Matteeffekt, wirkt antistatisch



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 2,5l

HOLZBODEN REINIGEN & PFLEGEN MIT DER LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Die hochwertige Legno-Holzbodenseife dient zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und gelaugten Holz- und Parkettböden, sowie geölten Kork- und Laminatböden im Innenbereich. Das Pflegekonzentrat enthält natürliche Pflanzenfette, die den Boden rückfettend reinigen und pflegen.

Wie pflegt man Holzböden?

Holzböden reinigt und pflegt man am besten mit der Legno-Holzbodenseife, einem Pflegekonzentrat für geölte Holz- und Parkettböden im Innenbereich. Der Boden wird mit einem Arbeitsgang gereinigt, gepflegt und veredelt.



Schritt 1

Schritt 1 – Holzboden reinigen: Trockenreinigung

Reinigen Sie den Boden zuerst grob vor Staub und Schmutz mit Hilfe eines Besens oder eines Staubsaugers.



Schritt 2

Schritt 2 – Holzboden reinigen: Nassreinigung

Füllen Sie klares, lauwarmes Wasser in einen Eimer und putzen Sie den Boden. Damit ist der Boden bestens für die Pflege vorbereitet.



Schritt 3

Schritt 3 – Die richtige Dosierung

Füllen Sie nun frisches, lauwarmes Wasser in einen Eimer. Schütten Sie die Legno-Holzbodenseife gut auf. Beachten Sie das Mischverhältnis von Seife und Wasser. Geben Sie das Konzentrat im Verhältnis 1:100 zum lauwarmen Wasser hinzu.



Schritt 4

Schritt 4 – Boden wischen und Holzboden pflegen

Wischen Sie den Boden mit dem Seifenwasser. Lassen Sie keine Pfützen stehen.



Schritt 5

Schritt 5 – Ergebnis

Nach dem Trocknen ist der Boden wieder begehbar. Die Legno-Holzbodenseife hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm und pflegt Ihren Boden, aber auch andere Holzflächen, wie zum Beispiel Vertäfelungen, einfach und nachhaltig!



MEHR ENTDECKEN AUF ADLER-TV!

HOLZ REPARA- TUREN IM INNENBEREICH

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

GRILITH HOLZKITT

Größere Fehlstellen schnell und sauber ausbessern

- Füllmasse zum Verschließen größerer Fehlstellen im Holz, wie z.B.: Risse, Furnierfugen oder ausgefallene Äste
- Härtet rasch an der Luft, reißt nicht auf und ist stoßfest
- Anschließend wie festes Holz zu verarbeiten (beiz- und überlackierbar)
- In vielen Holzfarbtönen erhältlich, untereinander mischbar



GEBINDEGRÖSSEN

100 ml, 200 ml



GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

Zum Ausbessern kleiner Beschädigungen

- Weichwachsstangen zum Ausbessern von kleinen Kratzern, Rissen, Löchern und Druckstellen auf gebeizten, lasierten oder lackierten Holzoberflächen
- Für wenig beanspruchte Flächen geeignet
- Einfach überlackierbar
- In 22 Holzfarbtönen erhältlich, untereinander mischbar



VERPACKUNGSEINHEIT

Einzeln oder als
20er-Set erhältlich

KLEINE FEHLSTELLEN AUSBESSERN



Schritt 1 – Farbton auswählen

Wählen Sie zuerst den passenden Farbton aus. Wenn Sie verschiedene Farbtöne mischen wollen, beginnen Sie am besten mit dem hellsten Ton und reiben später mit den dunkleren Tönen über die Stelle. So entstehen Farbraster, die den Schaden optisch verschwinden lassen.




Schritt 2 – Fehlstelle vorbereiten und ausbessern

Entfernen Sie lose, überstehende Holzteile. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entnehmen Sie die notwendige Menge von der Grilith Holzwachsstange und drücken Sie diese in die Schadstelle. Das überschüssige Material einfach mit einem Spatel abziehen bis die Fläche plan ist.



Schritt 3 – Schadstelle versiegeln

Abschließend können Sie die ausgebesserte Fläche mit dem Grilith Klarlackspray im passenden Glanzgrad versiegeln.



GRILITH FLEXPEN

Retuschierstift für Feinheiten

- Retuschierstift für kleinere Ausbesserungsarbeiten in lackierten Oberflächen, z.B.: Kratzer, Scheuerstellen
- Enthält eine hochwertige Tinktur auf umweltfreundlicher Alkoholbasis
- Einfach anzuwenden, in Sekundenschnelle trocken
- In vielen Lasur- und Beizfarbtönen erhältlich



VERPACKUNGSEINHEIT

Stifte einzeln erhältlich

GRILITH DECKLACKSTIFT WEISS

Retuschierstift für weiße Oberflächen

- Deckender, weißer Retuschierstift zum Ausbessern bei Schäden in weiß lackierten Holzoberflächen oder Kanten
- Sehr gute Haftung und Oberflächenhärte, die vor neuen Schäden schützt
- Einfach anzuwenden, schnell trocknend
- Kein Überlackieren notwendig



VERPACKUNGSEINHEIT

Stift einzeln erhältlich

HOLZREPARATUREN

GRILITH KLARLACKSPRAY

Klarlack für beschädigte Stellen

- Hochwertiger, farbloser Klarlackspray zum Auffrischen und neu Lackieren grundierter, gebeizter und lackierter Holzoberflächen
- Speziell auch zum Überlackieren ausgebesserter Fehlstellen
- Gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen
- Guter Verlauf, keine Sprühansätze, schnell trocknend



GEBINDEGRÖSSE

150 ml

GLANZGRAD

Glänzend, Seidenmatt,
Matt, Stumpfmatt

TIPPS & TRICKS



TIPPS & TRICKS VON ADLER

Sie wollen Ihren Boden ölen und dabei nicht auf Farbe verzichten? Oder möchten Sie ihn doch versiegeln? Suchen Sie Pflegetipps für lackierte, geölte oder gewachste Möbelstücke? Dann informieren Sie sich auf www.adler-farbenmeister.com.

Auf ADLER-TV finden Sie die neuen Anwendungsvideos mit Profitipps, die Ihnen das Leben leichter machen.



In unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/AdlerLacke

ADLER-FARBENMEISTER.COM

9870301
08-2022

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22
T. +43 5242 6922-0 · service@adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Benelux BV · De Boelackers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020